




theLeda S8-100L BK

- Projecteur led de 8,5 W pour l'extérieur
- Montage mural
- Convient pour les entrées, les garages, le jardin, etc.
- Panneau led pivotant horizontalement de $\pm 40^\circ$ et inclinable de 70° vers le bas, éclairage indirect possible par rotation de 180° du panneau led
- Possibilité de mise en réseau par câble.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, +10 %, -15 %, 50 Hz
Consommation en mode veille	0,5 W
Sortie de commutation	éclairage
Puissance led, flux lumineux	8,5 W; 900 lm
Durée de vie	L70/B50 50.000 h
Température de couleur	4000 K, blanc naturel
Montage	mural à une hauteur de 1,8 à 2,5 m
Indice de protection	IP55 selon EN 60529
Classe de protection	II en cas de montage conforme
Température de service	-20 à 55 °C
Couleur du boîtier	noir




CORNER ANGLE BK 9070987, support pour montage dans un angle de mur



SPACER BK 9070988, cadre d'écartement pour le passage des câbles latéraux ou supérieurs. A placer entre le socle et le projecteur.

Schéma électrique



Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
theLeda S8-100L BK	1020601	4003468101841	projecteur led de 8,5 W
Accessoires			
CORNER ANGLE BK 9070987	9070987	4003468902110	support blanc pour montage dans un angle de mur
SPACER BK 9070988	9070988	4003468902707	cadre d'écartement blanc